

FICHA TÉCNICA CASACRETO DESMOLDANTE LÍQUIDO

CASACRETO: PRODUCTOS PARA CONCRETOS DECORATIVOS Y ARQUITECTÓNICOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto líquido transparente, especialmente formulado con propiedad antiadherente entre el concreto y el molde de poliuretano en el proceso del estampado en pisos y paredes.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Antiadherente de los moldes, para proteger de deformaciones la superficie de concreto.
- Permite un estampado más limpio, comparado la presentación tradicional.
- Producto de alto rendimiento.
- Resistente a los rayos UV.
- Sus componentes le confieren las mejores propiedades de trabajabilidad, contribuye a la uniformidad del acabado, dureza superficial y alta resistencia a la abrasión
- Se puede usar con CASACRETO Color Endurecedor y CASACRETO Recubrimiento Decorativo de cualquier tonalidad, sin dejar manchas.
- Permite revisar de mejor manera, la impresión del molde en el proceso del estampado.

3. USOS:

En espacios interiores y exteriores:

- Residenciales
- Industriales
- Comerciales
- Hospitalarios
- Educativos
- Turísticos
- Recreativos y deportivos
- Vías públicas y privadas.

4. PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:

- Envase plástico ecológico de alta resistencia, en presentación de 1, 4, 10 y 20 Litros de producto neto al envasar.
- Disponible en neutro.
- El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie. Para aplicaciones en pisos y paredes de Concreto Estampado, el rendimiento es de 4 m² por litro aprox.

Nota: los rendimientos mencionados están sujetos a aspectos como: tipo de concreto, porosidad, humedad, la condición del sustrato y la técnica de aplicación.

5- APLICACIÓN:

Paso 1: Después de incorporado el CASACRETO Color Endurecedor para pisos o CASACRETO Recubrimiento Decorativo para pared, con la ayuda de un aspersor y de forma homogénea y secuencial al progreso del

FICHA TÉCNICA CASACRETO DESMOLDANTE LÍQUIDO

CASACRETO: PRODUCTOS PARA CONCRETOS DECORATIVOS Y ARQUITECTÓNICOS

estampado, aplique CASACRETO Desmoldante líquido sobre la superficie o directamente sobre el molde a utilizar.

Paso 2: Seguidamente coloque el molde sobre la superficie y con ayuda del pisón (para pisos) o martillo de caucho o con la mano (para pared), golpee uniformemente hasta lograr el grabado deseado.

Paso 3: En estampados en piso, cuando el concreto tenga un fraguado mínimo de 8 días, lave la superficie preferiblemente usando hidrolavadora, deje secar y aplique CASACRETO Sellador Acrílico. En estampados de pared, la aplicación de CASACRETO Sellador Acrílico es opcional.

Para cuidado de su salud, utilice protección de ojos, manos, mascarilla y procure una buena ventilación en la zona de trabajo. Evite inhalar el producto o el contacto con la piel y ojos. En caso de alguna reacción al contacto con el producto, recurra a atención médica. No deje al alcance de los niños.

6- INFORMACIÓN TÉCNICA:

Consumo: 0.25 l/m² aprox.

Rendimiento teórico: 4 m²/l aprox.

Color: Neutro.

7- ALMACENAMIENTO:

- El producto tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y si este no ha sido abierto.
- Se recomienda almacenarlo siempre sobre estibas, en un lugar fresco y seco, siempre a la sombra.
- No altere la composición original del material mezclando con otro producto.



Fecha de revisión: Diciembre 2023
Versión 3

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (página web o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional comuníquese con nosotros a través de nuestros canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.